

SOCIAL

porcelaine | porcelain

Alliant le caractère urbain du béton au charme naturel de la pierre, **Social** apporte un mélange harmonieux de textures et de nuances. Grâce à son aspect unique, ce carreau de porcelaine embellira vos plus beaux espaces tout en demeurant le complément parfait de votre vie moderne.

Combining the urban appeal of concrete with the natural warmth of stone, **Social** brings a harmonious blend of textures and tones. This porcelain tile will grace your finest living spaces with a unique aesthetic that fits your modern life.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 24"
600x600mm



12" x 24"
300x600mm



Blanc
White



Gris
Grey



Anthracite



Noir
Black


CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Résidentiel (Noir) Residential (Black) Commercial léger Light Commercial Commercial (Blanc, Gris : mat) Commercial (Matt : White, Grey)
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	Voir sous l'aperçu des faces à l'endos See reverse below face overview
	Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère V2 - Slight
	Finition du contour Edge Finish	Rectifié (Poli) Pressé Rectified (Polished) Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Poli Matt Polished
	Épaisseur Thickness	9,7 mm
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Turquie. Designed by Ceratec in Canada. Made in Turkey.

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 2 (Noir Black) PEI 3 PEI 4 (Blanc, Gris White, Grey)
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm ³
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 (Mat Matt) < 0.42 DIN 51130: R9 (Mat Matt)
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ²


APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW




Blanc | White
24"x24": 25 faces
12"x24": 20 faces



Gris | Grey
24"x24": 25 faces
12"x24": 15 faces



Anthracite
24"x24": 25 faces
12"x24": 15 faces



Noir | Black
24"x24": 12 faces
12"x24": 15 faces

Le format illustré ci-dessus est 12" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 12" x 24". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com


ceratic
SURFACES

Systèmes de pose fiables
Reliable installation systems

ceratec.com


Schluter
Systems

Solutions innovantes pour tuiles et pierres
Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca