

# PAROS

porcelaine | porcelain

Avec ses lignes puissantes, **Paros** évoque la pierre grecque coupée à même le rocher. Choisissez parmi une belle gamme de teintes naturelles et apportez sérénité à votre décor, qu'il soit intérieur ou extérieur.

The powerful lines of the **Paros** series are reminiscent of Greek stone cut straight from the rock. Choose from a selection of natural shades and add a touch of serenity to any inside or outdoor space.

**GARANTIE  
WARRANTY**  
JUSQU'À  
UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE  
COMMERCIAL

**GARANTIE  
WARRANTY**  
JUSQU'À  
UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL

TILES ET PRODUITS D'INSTALLATION  
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



12" x 24"  
300x600mm



2" x 2"  
50x50mm



Blanc  
White  
12"x24"  
2"x2"



Gris pâle  
Light Grey  
12"x24"  
2"x2"



Taupe  
12"x24"  
2"x2"



Gris foncé  
Dark Grey  
12"x24"  
2"x2"

## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial léger   Commercial (Blanc) Light Commercial   Commercial (White)
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	16 (12"x24")
	Variation de couleur Shade Variation	V3 - Modérée V3 - Moderate
	Finition du contour Edge Finish	Pressé (12"x24")   Rectifié Pressed (12"x24")   Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	8,5 mm
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Turquie. Designed by Ceratec in Canada. Made in Turkey.

## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 PEI 4 (Blanc   White)
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A.
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 DIN 51130: - DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW




Blanc | White



Gris pâle | Light Grey



Taupe



Gris foncé | Dark Grey

Le format illustré ci-dessus est 12" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 12" x 24". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

GARANTIE  
WARRANTY

JUSQU'À  
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE  
COMMERCIAL

GARANTIE  
WARRANTY

JUSQU'À  
UP TO

10

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.  
Consultez les détails sur [ceratec.com](http://ceratec.com)

Warranty is applicable to both tiles & installation products.  
For details see [ceratec.com](http://ceratec.com)

ceratec

SURFACES

Systèmes de pose fiables

Reliable installation systems

ceratec.com

Schluter

Systems

Solutions innovantes pour tuiles et pierres

Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca