

FLODSTEN

porcelaine à pâte colorée | coloured-body porcelain

La série **Flodsten**, inspirée de la pierre naturelle *Ceppo di Gré* provenant du nord de l'Italie, offre une versatilité qui simplifiera la réalisation de vos projets. Ses tons minimalistes vous inspireront, que ce soit pour un espace intérieur ou extérieur.

The **Flodsten** series is inspired by natural *Ceppo di Gré* stone found in Northern Italy. **Flodsten** is versatile and easy to integrate into any project. The minimalist look of this impressive tile will liven up any indoor or outside space.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
15
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 48"
600x1200mm



24" x 24"
600x600mm



12" x 24"
300x600mm



Blanc
White



Crème
Cream



Fumée
Smoke



Gris foncé
Dark Grey


CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial léger (Gris foncé) Commercial Light Commercial (Dark Grey) Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	9 (24"x48") 18 (24"x24") 36 (12"x24")
	Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère V2 - Slight
	Finition du contour Edge Finish	Rectifié Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	9.8 mm
	Pays Country	Espagne Spain

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 (Gris foncé Dark Grey) PEI 4
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A.
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 DIN 51130: R10 DIN 51097: C
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm²


APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW




Blanc | White



Crème | Cream



Fumée | Smoke



Gris foncé | Dark Grey

Le format illustré ci-dessus est 12" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 12" x 24". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

15

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com

FORMATS SIZES	BOÎTES BOXES			PALETTES SKIDS		
Réel Real	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.
23.6"x47.2" (600x1200mm)	2	15.47	80.4	60	464.04	2412
23.6"x23.6" (600x600mm)	3	11.61	52.92	120	464.22	2116.8
11.7"x23.6" (300x600mm)	6	11.51	52.44	240	460.21	2097.6

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur ceratec.com | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on ceratec.com



Systèmes de pose fiables
Reliable installation systems

ceratec.com





Solutions innovantes pour tuiles et pierres
Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca

