

CONFETTO

porcelaine | porcelain

La série **Confetto**, au design minimaliste et sophistiqué, est offerte en deux formats et en un format pour la texture 3D Strutturata. Cette série, à la surface semi-mate, offre un charme authentique et une touche artisanale.




The **Confetto** series, with minimalist yet sophisticated design, is offered in two sizes and in one size for the 3D Strutturata texture. This series, with a semi-matt surface, offers an authentic charm and a hand-made touch.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS

		
4" x 4"	2" x 6"	2" x 6"
100x100mm	50x150mm	50x150mm
		Strutturata

				
Bianco	Os Bone	Azzurro	Salvia	Grigio
				
Mattone	Avio	Blu	Nero	

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Résidentiel - Commercial (2"x6" Strutturata) Résidentiel Residential - Commercial (2"x6" Strutturata) Residential
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur (2"x6" Strutturata) Mur - Plancher Wall (2"x6" Strutturata) Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	3 (2"x6" Strutturata) 9 (2"x6") 19 (4"x4")
	Variation de couleur Shade Variation	V1 - Uniforme V1 - Uniform
	Finition du contour Edge Finish	Pressé Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	10 mm
	Pays Country	Italie Italy

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	N.D. N.A
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm ³ (2"x6", 4"x4")
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): < 0.42 (2"x6", 4"x4") DIN 51130: R9 (2"x6", 4"x4")
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GB-GLB
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW



Le format illustré ci-dessus est 4" x 4". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 4" x 4". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

NOTE: Le format 2"x6" Struturra contient un ovale creusé en son centre. | The 2"x6" Struturra format contains a hollow oval in its center.

**GARANTIE
WARRANTY**

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**

20

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com



ceratec
SURFACES

Systèmes de pose fiables

Reliable installation systems

ceratec.com



**Schluter®
Systems**

Solutions innovantes pour tuiles et pierres

Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca