

ESSENTIAL

Porcelaine pleine pâte | Full-body porcelain

Essential propose des produits intemporels qui s'intégreront tout aussi bien à vos aménagements contemporains que classiques. Offerte dans un large éventail de couleurs et de formats, cette série est certaine de trouver sa place dans votre décor.

Essential tiles offer a large selection of timeless products for any décor, from classic to contemporary. Select from an impressive range of colours and sizes that are sure to bring out the unique style of whatever room you're creating.




GARANTIE
WARRANTY
JUSQU'À | UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



2" x 2" M



Bianco




Avorio



Polvere



Cenere



Carbone

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS



Utilisation Usage

Jusqu'à Commercial lourd
Up to Heavy Commercial



Emplacement Location

Intérieur/Extérieur
Indoor/Outdoor



Installation Installation

Mur/Plancher
Wall/Floor



Nombre de faces Number of Faces

1



Variation de couleur Shade Variation

V1 - Uniforme
V1 - Uniform



Finition du contour Edge Finish

Pressé
Pressed



Fini de la surface Surface Finish

Mat
Matt



Épaisseur Thickness

5.7 mm



Pays Country

Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine.
Designed by Ceratec in Canada. Made in China.

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS



Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)

N.D. / N.A



Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)

< 175 mm³



Résistance au glissement Slip Resistance

DCOF (humide/wet): > 0.50
DIN 51130 : R10
DIN 51097 : B



Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)

E < 0.5%



Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)

Oui / Yes



Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)

5



Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)

UA-ULA



Résistance à la flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)


R ≥ 35 N/mm²




Certification LEED LEED certification

N.D. / N.A


APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW




Bianco




Avorio



Polvere



Cenere



Carbone



Systèmes de pose fiables
Reliable installation systems

mapei.com



Solutions innovantes pour tuiles et pierres
Innovative installation systems for tiles and stones

schluter.ca

ESSENTIAL

Céramique | Ceramic


Essential propose des produits intemporels qui s'intégreront tout aussi bien à vos aménagements contemporains que classiques. Offerte dans un large éventail de couleurs et de formats, cette série est certaine de trouver sa place dans votre décor.

Essential tiles offer a large selection of timeless products for any décor, from classic to contemporary. Select from an impressive range of colours and sizes that are sure to bring out the unique style of whatever room you're creating.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À | UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS




CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Jusqu'à Commercial Up to Commercial
	Emplacement Location	Intérieur Indoor
	Installation Installation	Mur Wall
	Nombre de faces Number of Faces	1
	Variation de couleur Shade Variation	V1 - Uniforme V1 - Uniform
	Finition du contour Edge Finish	Pressé Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Lustré/Mat Glossy/Matt
	Épaisseur Thickness	7 mm - 9 mm
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine. Designed by Ceratec in Canada. Made in China.


SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	N.D. / N.A
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. / N.A
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): - DIN 51130 : - DIN 51097 : -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	> 10%
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Non/No
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA (Lustré/Glossy) GA-GLB (Mat/Matt)
	Résistance à la flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$
	Certification LEED LEED certification	N.D. / N.A


APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW




Bianco




Argento




Avorio




Polvere



Greige



Cenere



Carbone



Systèmes de pose fiables
Reliable installation systems

mapei.com



Solutions innovantes pour tuiles et pierres
Innovative installation systems for tiles and stones

schluter.ca