

BURLINGSTONE

céramique | ceramic

Inspirée des plus beaux détails de la pierre naturelle britannique, la série **Burlingstone** vous offre deux formats spécialement conçus pour les besoins du marché immobilier. Laissez-vous charmer par ses tons doux et chaleureux.

Burlingstone is inspired by the eye-catching details of natural British stone, and available in two formats designed to meet the specific needs of the real-estate market. You can't help but fall in love with its soft, welcoming tones and English charm.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



13" x 13"
325x325mm



8" x 10"
200x250mm



Blanc
White



Taupe



Gris pâle
Light Grey

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Résidentiel - Commercial Commercial léger (13"x13") Residential - Commercial Light Commercial (13"x13")
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur (13"x13") Intérieur Indoor - Outdoor (13"x13") Indoor
	Installation Installation	Mur - Plancher (13"x13") Mur Mur - Floor (13"x13") Wall
	Nombre de faces Number of Faces	10
	Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère V2 - Slight
	Finition du contour Edge Finish	Pressé Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Mat (13"x13") Lustré (8"x10") Matt (13"x13") Glossy (8"x10")
	Épaisseur Thickness	8 mm (13"x13") 7 mm
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Turquie. Designed by Ceratec in Canada. Made in Turkey.

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 (13"x13")
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 (13"x13") DIN 51130: R9 (13"x13") DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	0.5 % < E < 3 % (13"x13") > 10 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui (13"x13") Non Yes (13"x13") No
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	4
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GB-GLB
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ² (13"x13") ≥ 15 N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACES OVERVIEW



Blanc | White



Taupe



Gris pâle | Light Grey

Le format illustré ci-dessus est 13" x 13". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 13" x 13". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com

ceratec

SURFACES

Systèmes de pose fiables

Reliable installation systems

ceratec.com

Solutions innovantes pour tuiles et pierres

Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca