

PRIVE

porcelaine à pâte colorée | coloured-body porcelain

Faites ressortir le côté doux de votre décor minimaliste avec cette tuile décontractée. Avec son aspect de bois authentique inspiré de la nature, **Prive** combine parfaitement les douces lignes du grain et les tons chaleureux.

Bring out the soft side of your minimalist décor with this relaxed and casual tile. **Prive** gets its inspiration from nature with a look of genuine wood, light grain, and warm tones.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS

8" x 48"
200x1200mm



Gris
Grey



Ivoire
Ivory



Argile
Clay



Wenge

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial léger (Argile, Wenge) Commercial light Light Commercial (Clay, Wenge) Heavy Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	65
	Variation de couleur Shade Variation	V3 - Modérée V3 - Moderate
	Finition du contour Edge Finish	Rectifié Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	10 mm
	Pays Country	Italie Italy

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	N.D. N.A
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm ³
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 DIN 51130: R10 DIN 51097: C
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	UA-ULA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW



Gris | Grey



Ivoire | Ivory



Argile | Clay



Wenge

Le format illustré ci-dessus est 8" x 48". Certaines faces ne sont pas illustrées. / The format shown above is 8" x 48". Not all the faces are shown.

 Ce produit contient jusqu'à 40 % de contenu recyclé pré-consommation. La certification est disponible sur demande.
This product contains up to 40 % pre-consumer recycled content. Certification is available on request.

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY

20

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com


ceratec
SURFACES

Systèmes de pose fiables
Reliable installation systems

ceratec.com


Schluter
Systems

Solutions innovantes pour tuiles et pierres
Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca