

GEMSTONE

porcelaine à pâte colorée | coloured-body porcelain

Découvrez notre série **Gemstone**, une fusion magistrale de marbre, sable, calcaire et talc qui évoque la magnificence des pierres précieuses. L'éclat et la douceur se rejoignent dans une harmonie parfaite pour ajouter une touche luxueuse à n'importe quel espace.

Discover our **Gemstone** series, a masterful fusion of marble, sand, limestone, and talc that evokes the magnificence of precious stones. Brilliance and smoothness come together in perfect harmony to add a touch of luxury to any space.

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

15

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 24"
600x600mm



12" x 24"
300x600mm



Ivoire
Ivory



Greige



Gris
Grey



Noir
Black

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial léger Light Commercial (Noir Black) Commercial Commercial (Gris, Greige Grey, Greige) Commercial lourd Heavy Commercial (Ivoire Ivory)
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	26 (12"x24") 13 (24"x24")
	Variation de couleur Shade Variation	V3 - Modérée V3 - Moderate
	Finition du contour Edge Finish	Rectifié Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	10.5 mm
	Pays Country	Portugal Portugal

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 (Noir Black) PEI 4 (Gris, Greige Grey, Greige) PEI 5 (Ivoire Ivory)
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A.
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): 0.42 DIN 51130: R10 DIN 51097: A
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	0.1 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	R = 45 N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACES OVERVIEW



Ivoire | Ivory



Greige



Gris | Grey



Noir | Black

Le format illustré ci-dessus est 12" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 12" x 24". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

Consultez ceratec.com pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit ceratec.com to see all special order products, colours and sizes.

Questions? specifications@ceratec.com | 1 800 663-8446 #1000

**GARANTIE
WARRANTY**

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**

15

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur **ceratec.com**

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see **ceratec.com**



Systèmes de pose fiables

Reliable installation systems

ceratec.com



Solutions innovantes pour tuiles et pierres

Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca