

MARVEL TRAVERTINE

porcelaine | porcelain

Des tuiles grand format dans les tons de beige qui captent la beauté naturelle des plages ensoleillées. À l'image de grains de sable ou à motif strié, les tuiles Marvel Travertine créent une expérience visuelle apaisante tout en ajoutant une touche de douce luminosité à votre espace.

Large format tiles in beige tones that capture the natural beauty of sunny beaches. Whether resembling grains of sand or featuring a striated pattern, Marvel Travertine tiles create a soothing visual experience while adding a touch of soft luminosity to your space.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 48"
600x1200mm



24" x 24"
600x600mm



Blanc | White
Cross Cut
24"x24"



Sable | Sand
Cross Cut
24"x24"



Perle | Pearl
Cross Cut
24"x24"



Blanc | White
Vein Cut
24"x48"



Sable | Sand
Vein Cut
24"x48"



Perle | Pearl
Vein Cut
24"x48"

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial lourde Heavy Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	60 (24"x24") 30 (24"x48")
	Variation de couleur Shade Variation	V3 - Modérée V3 - Moderate
	Finition du contour Edge Finish	Rectifié Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	8,7 mm
	Pays Country	Italie Italy

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	N.D. N.A
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm ³
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): 0.65 DIN 51130: R10 DIN 51097: B
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	0.1 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	R = 40N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACES OVERVIEW



Blanc | White
Cross Cut

Sable | Sand
Cross Cut

Perle | Pearl
Cross Cut

Le format illustré ci-dessus est 24" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 24" x 24". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats



Blanc | White
Vein Cut

Sable | Sand
Vein Cut

Perle | Pearl
Vein Cut

Le format illustré ci-dessus est 24" x 48". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 24" x 48". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY

20

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com


ceratic
SURFACES

Systèmes de pose fiables
Reliable installation systems

ceratec.com


Schluter
Systems

Solutions innovantes pour tuiles et pierres
Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca