

ICELAND

porcelaine à pâte colorée | coloured-body porcelain
porcelaine pleine pâte | full-body porcelain


Iceland est synonyme de distinction et d'élégance. La lumière dansant sur son fini brillant rappelle les reflets de l'eau glacée et fait en sorte qu'on ne peut nier la présence de grandeur et de grâce qu'évoque cette série.

Iceland is all about elegance and distinction, where light dances off its glossy finish like reflections on an icy ocean. Its presence commands attention in any space and adds a graceful touch to your finished project.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
15
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 24"
600x600mm



12" x 24"
300x600mm



Blanc
White
24"x24"
12"x24"



Noir
Black
24"x24"


CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial léger Commercial (Mat) Light Commercial Commercial (Matt)
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	1
	Variation de couleur Shade Variation	V1 - Uniforme V1 - Uniform
	Finition du contour Edge Finish	Rectifié Rectified
	Fini de la surface Surface Finish	Mat (24"x24") Poli (24"x24", 12"x24") Matt (24"x24") Polished (24"x24", 12"x24")
	Épaisseur Thickness	9.5 mm
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine. Designed by Ceratec in Canada. Made in China.


SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 4 (Blanc White)
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm ³ (Noir Black)
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): < 0.42 DIN 51130: - DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACES OVERVIEW



Blanc | White



Noir | Black

Le format illustré ci-dessus est 24" x 24". Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 24" x 24". Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

NOTE: Les tuiles de couleur Blanc sont faites d'une porcelaine à pâte colorée. Les tuiles de couleur Noir sont faites d'une porcelaine pleine pâte. | The White colour is made of coloured-body porcelain. The Black colour is made of full-body porcelain.

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY

JUSQU'À
UP TO

15

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com

