

ELISIR ROYAL

porcelaine à pâte colorée | coloured-body porcelain

La collection **Elisir Royal** est soigneusement conçue pour reproduire l'aspect et la texture du bois naturel, offrant ainsi un effet authentique. Que vous optiez pour le format classique de planche ou de chevron, vous bénéficierez de l'esthétique du bois sans les inconvénients de l'entretien.

The **Elisir Royal** collection is meticulously designed to replicate the look and the texture of natural wood, providing an authentic effect. Whether you choose the classic plank or herringbone pattern, you'll enjoy the wood's aesthetic without the maintenance hassles.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



8" x 48"
200x1200mm



3" x 18"
75x450mm
Face A



3" x 18"
75x450mm
Face B



Beige



Dorato



Castano

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	80 (3"x18") 50 (8"x48")
	Variation de couleur Shade Variation	V3 - Modérée V3 - Moderate
	Finition du contour Edge Finish	Pressé (3"x18") Rectifié (8"x48") Pressed (3"x18") Rectified (8"x48")
	Fin de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	9 mm (3"x18") 9.5 mm (8"x48")
	Pays Country	Italie Italy

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	N.D. N.A
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm³
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): 0.69 DIN 51130: R9 DIN 51097: A
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	0.1 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	58 N/mm²

APERÇU DES FACES | FACES OVERVIEW



Beige



Dorato




Castano


Le format illustré ci-dessus est 8" x 48". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 8" x 48". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.



Beige



Dorato



Castano

Le format illustré ci-dessus est 3" x 18". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 3" x 18". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats

Note : À l'intérieur de chaque boîte, la présence d'au moins 12 paires A+B est garantie. / At least 12 pairs A+B are guaranteed in each box.

La couleur Castano contient jusqu'à 20 % de contenu recyclé pré-consommation. La certification est disponible sur demande. / Castano's colour contains up to 20 % pre-consumer recycled content. Certification is available on request.

**GARANTIE
WARRANTY**

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**

20

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com

ceratic
SURFACES

Systèmes de pose fiables

Reliable installation systems

ceratec.com

Schluter
Systems

Solutions innovantes pour tuiles et pierres

Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca