

CALIZA

porcelaine | porcelain

Reproduisant fidèlement les nuances et les détails de la pierre calcaire, les tuiles de la série **Caliza** procurent un effet naturel qui transcende les tendances éphémères. Elles s'adaptent à une variété de styles, offrant une toile neutre pour exprimer votre style personnel.

Faithfully reproducing the nuances and details of limestone, the tiles from the **Caliza** series provide a natural effect that transcends the trends. They adapt to a variety of styles, offering a neutral canvas to express your personal style.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
10
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 24"
600x600mm



13" x 13"
330x330mm



12" x 24"
300x600mm



Gesso



Sabbia



Fossile



Grafite


CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Commercial léger Light Commercial (Sabbia, Fossile, Grafite) Commercial Commercial (Gesso)
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	12 (12"x24") 6 (24"x24") 24 (13"x13")
	Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère V2 - Slight
	Finition du contour Edge Finish	Pressée Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	7,5 mm (12"x24", 13"x13") 8,5 mm (24"x24")
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Turquie. Designed by Ceratec in Canada. Made in Türkiye.

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 (Sabbia, Fossile, Grafite) PEI 4 (Gesso)
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.A. N.D.
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): 0.53 (13"x13") 0.66 (12"x24, 24"x24") DIN 51130: R9 DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	0.3 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	R=40 N/mm ² R=49 N/mm ² (13"x13")


APERÇU DES FACES | FACES OVERVIEW



Gesso



Sabbia



Fossile



Grafite

Le format illustré ci-dessus est 12" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 12" x 24". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

**GARANTIE
WARRANTY**

JUSQU'À
UP TO

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**

10

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com





ceratec
SURFACES

Systèmes de pose fiables

Reliable installation systems

ceratec.com





Solutions innovantes pour tuiles et pierres

Innovative installation systems for tile and stone

schluter.ca