

FORME

porcelaine | porcelain

Inspirées par l'héritage riche et diversifié de l'artisanat italien, ces tuiles aux formes et couleurs variées offrent une infinité de possibilités. Combinez les teintes terracotta à l'aspect artisanal et les couleurs vibrantes pour un design authentique et unique.

Inspired by the rich and diverse heritage of Italian craftsmanship, these tiles with various shapes and colors offer endless possibilities. Combine terracotta tones with artisanal texture and vibrant colors for an authentic and unique design.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



8" x 8"
200x200mm



7" x 8"
175x200mm



3" x 8"
75x200mm



Bianco Lux
3"x8"



Bianco
Assoluto



Avorio



Cenere



Rosato



Ocra Lux
3"x8"



Terracotta



Azure Lux
3"x8"



Antracite

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS



Utilisation
Usage

Résidentiel - Commercial | Residential - Commercial (Lux)
Commercial | Commercial (Terracotta, Antracite)
Commercial lourd | Heavy Commercial (Rosato, Bianco
Assoluto, Cenere, Avorio)



Emplacement
Location

Intérieur - Extérieur
Indoor - Outdoor



Installation
Installation

Mur | Wall (Bianco Lux, Ocra Lux, Azure Lux)
Mur - Plancher | Wall - Floor



Nombre de faces
Number of Faces

100 (3"x8" Lux) 147 (7"x8")
250 (3"x8") 138 (8"x8")



Variation de couleur
Shade Variation

V4 - Dramatique
V4 - Dramatic



Finition du contour
Edge Finish

Pressé
Pressed



Fini de la surface
Surface Finish

Lustré | Glossy (Bianco Lux, Ocra Lux, Azure Lux)
Mat | Mat



Épaisseur
Thickness

9,5 mm



Pays
Country

Italie
Italy

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS



Résistance à l'abrasion de surface
Surface Abrasion Resistance
(ISO 10545-7)

PEI 4 (Antracite, Terracotta)
PEI 5 (Rosato, Bianco Assoluto,
Cenere, Avorio)



Test d'abrasion profonde
Deep Abrasion Test
(ISO 10545-6)

N.D.
N.A



Résistance au glissement
Slip Resistance

DCOF (humide/wet): 0.65
DIN 51130: R10
DIN 51097: -



Taux d'absorption
Water Absorption
(ISO 10545-3)

0.07 %



Résistance au gel
Frost Resistance
(ISO 10545-12)

Oui
Yes



Résistance aux taches
Stain Resistance
(ISO 10545-14)

5



Résistance chimique
Chemical Resistance
(ISO 10545-13)

GA-GLA




Résistance de flexion
Breaking Strength
(ISO 10545-4)

45 N/mm²


APERÇU DES FACES | FACES OVERVIEW



Bianco Lux



Bianco Assoluto



Avorio



Cenere




Rosato



Ocra Lux



Terracotta



Azure Lux



Antracite

Le format illustré ci-dessus est 3" x 8". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. / The format shown above is 3" x 8". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

NOTE: Les tuiles murales dans les couleurs Bianco Lux, Ocra Lux et Azure Lux sont uniquement disponibles au format 3"x8". | Wall tiles in Bianco Lux, Ocra Lux and Azure Lux are only available in 3"x8" format.

Consultez ceratec.com pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit ceratec.com to see all special order products, colours and sizes.

Questions? specifications@ceratec.com | 1 800 663-8446 #1000



Ce produit contient jusqu'à 20 % de contenu recyclé pré-consommation. La certification est disponible sur demande.
This product contains up to 20 % pre-consumer recycled content. Certification is available on request.



La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com

