




Numéro d'article des produits





4.13 Schluter®-DILEX-EKE

Numéro d'article

EKE U 8/O 7	<i>couleur*</i>
EKE U 9/O 8	<i>couleur*</i>
EKE U 11/O 10	<i>couleur*</i>
EKE U 13/O 12	<i>couleur*</i>
EKE U 15/O 14	<i>couleur*</i>

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m



*Codes de couleurs


BW Blanc éclatant	SP Pêche tendre	HB Beige clair
PG Gris classique	G Gris	GS Noir

Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la *couleur* (ex. : EKE U8/O7 **BW**).**U:**

5/16" = 8 mm
11/32" = 9 mm
7/16" = 11 mm
33/64" = 13 mm
9/16" = 15 mm

O:

9/32" = 7 mm
5/16" = 8 mm
3/8" = 10 mm
1/2" = 12 mm
17/32" = 14 mm




4.12 Schluter®-DILEX-HKW

Numéro d'article

HKW U 7/O 7	<i>couleur*</i>
HKW U 9/O 9	<i>couleur*</i>
HKW U 11/O 11	<i>couleur*</i>

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m



Accessoires

Numéro d'article

Coin externe	A/HKW/ <i>couleur*</i>
Coin interne (2 directions)	I/HKW 2 R18/ <i>couleur*</i>
Coin interne (3 directions)	I/HKW 3 R18/ <i>couleur*</i>
Capuchon de fermeture	E/HKW/G (<i>gris seulement</i>)

*Codes de couleurs


BW Blanc éclatant	HB Beige clair	PG Gris classique
G Gris		

Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la *couleur* (ex. : HKW U 9 / O 9 **HB**).


Coin externe






Coin interne (2 directions)




Coin interne (3 directions)



Capuchon de fermeture





4.11 Schluter®-DILEX-HK

Numéro d'article

HK U 12/O 9 **couleur***

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m



U: 1/2" = 12 mm
O: 11/32" = 9 mm

*Codes de couleurs





Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la **couleur** (ex. : HK U 12 / O 9 **BW**).



Coin externe





Coin interne (2 directions)






Coin interne (3 directions)



Raccord



Capuchon de fermeture



4.22 Schluter®-DILEX-HKU (rayon de 10 mm - 3/8")

R =
mm - po.

Numéro d'article

Acier inoxydable 304
(1.4301 = V2A)

Acier inoxydable 304
brossé (1.4301 = V2A)

Acier inoxydable
316 L
(1.4404 = V4A)



10 - 3/8

(E) HKUR 10 E


(EB) HKUR 10 EB

(EV4A) HKUR 10 E / V4A

Coin externe

Coin interne
(2 ou 3 directions)

Raccord




Accessoires

Numéro d'article

Coin externe 90° EQ/HKUR 10 **fini***Coin externe 135° E135/HKUR 10 **fini***Coin interne 90° I/HKU 3 R 10 **fini***Coin interne 135° I135/HKUR 10 **fini***Raccord V/HKUR 10 **fini***

* Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code du fini (ex. : EQ / HKUR 10 **E**).



4.22 Schluter®-DILEX-HKU (rayon de 36 mm - 1-13/32")

R =
mm - po.

Numéro d'article

Acier inoxydable 304
(1.4301 = V2A)

(E)

36 - 1-13/32 HKUR 36 E

Longueur: 8' 2-1/2" — 2.5 m

Accessoires


Numéro d'article

Coin externe 90° E/HKUR 36 E

Coin interne 90° I/HKU 3 R 36 10 E

Raccord V/HKUR 36 E

Capuchon de fermeture EK/HKUR 36 E



**4.21 Schluter®-DILEX-AHK**

H = mm - po.	Numéro d'article				
	Aluminium anodisé mat (AE)	Aluminium chromé anodisé poli (ACG)	Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)	Aluminium nickel anodisé mat (AT)	Aluminium nickel anodisé poli (ATG)
8 - 5/16	AHK 1S 80 AE	AHK 1S 80 ACG	AHK 1S 80 ACGB	AHK 1S 80 AT	AHK 1S 80 ATG
10 - 3/8	AHK 1S 100 AE	AHK 1S 100 ACG	AHK 1S 100 ACGB	AHK 1S 100 AT	AHK 1S 100 ATG
12.5 - 1/2	AHK 1S 125 AE	AHK 1S 125 ACG	AHK 1S 125 ACGB	AHK 1S 125 AT	AHK 1S 125 ATG
15 - 9/16	-	-	-	AHK 1S 150 AT	-



H = mm - po.	Numéro d'article				
	Aluminium nickel anodisé brossé mat (ATGB)	Aluminium cuivre anodisé mat (AK)	Aluminium cuivre anodisé poli (AKG)	Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB)	Aluminium laiton anodisé mat (AM)
8 - 5/16	AHK 1S 80 ATGB	AHK 1S 80 AK	AHK 1S 80 AKG	AHK 1S 80 AKGB	AHK 1S 80 AM
10 - 3/8	AHK 1S 100 ATGB	AHK 1S 100 AK	AHK 1S 100 AKG	AHK 1S 100 AKGB	AHK 1S 100 AM
12.5 - 1/2	AHK 1S 125 ATGB	AHK 1S 125 AK	AHK 1S 125 AKG	AHK 1S 125 AKGB	AHK 1S 125 AM

H = mm - po.	Numéro d'article		
	Aluminium laiton anodisé poli (AMG)	Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB)	Aluminium graphite anodisé brossé (AGRB)
8 - 5/16	AHK 1S 80 AMG	AHK 1S 80 AMGB	AHK 1S 80 AGRB
10 - 3/8	AHK 1S 100 AMG	AHK 1S 100 AMGB	AHK 1S 100 AGRB
12.5 - 1/2	AHK 1S 125 AMG	AHK 1S 125 AMGB	AHK 1S 125 AGRB
15 - 9/16	-	-	AHK 1S 150 AGRB

Coin externe, rond



Coin externe, carré (QUADEC)




Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

Accessoires	Numéro d'article
Coin externe 90°	E 90/AHK 1S/ <i>fini</i> *
Coin externe 90° (s'utilise avec le profilé Schluter®-QUADEC)	E 90 Q/AHK 1S/ <i>fini</i> *
Coin externe 135°	E 135/AHK 1S/ <i>fini</i> *
Coin interne 90°	I 90/AHK 1S/ <i>fini</i> *
Coin interne 135°	I 135/AHK 1S/ <i>fini</i> *
Raccord	V/AHK
Capuchon de fermeture	E/AHK 1S/ <i>fini</i> *


* Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code du fini (ex. : E 90/AHK 1S/AE).

Note : E 90 Q (coin externe qui s'utilise avec QUADEC) est disponible dans les finis AE, ACG, AT, TSB, TSOB, et TSG seulement.


Coin interne (2 ou 3 directions)



Raccord




Capuchon de fermeture

**4.21 Schluter®-DILEX-AHK**

H = mm - po.	Numéro d'article	Accessoires	Numéro d'article
	Aluminium texturé coloré (TS)		Aluminium texturé coloré (TS)
8 - 5/16	AHK 1S 80 <i>couleur</i> *	Coin externe 90°	E 90/AHK 1S/ <i>couleur</i> *
10 - 3/8	AHK 1S 100 <i>couleur</i> *	Coin externe 90° (s'utilise avec le profilé Schluter®-QUADEC)	E90 Q/AHK 1S/ <i>couleur</i> *
12.5 - 1/2	AHK 1S 125 <i>couleur</i> *	Coin externe 135°	E 135/AHK 1S/ <i>couleur</i> *
15 - 9/16	AHK 1S 150 <i>couleur</i> *	Coin interne 90°	I 90/AHK 1S/ <i>couleur</i> *
		Coin interne 135°	I 135/AHK 1S/ <i>couleur</i> *
		Raccord	V/AHK
		Capuchon de fermeture	E/AHK 1S/ <i>couleur</i> *

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

***Codes de couleurs*** Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex.: A 60 **TSC**).

**4.22 Schluter®-DILEX-AHKA**

H = mm - po.	Numéro d'article			
	Aluminium anodisé mat (AE)	Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)	Aluminium nickel anodisé mat (AT)	Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)
8 - 5/16	AHKA 80 AE	AHKA 80 ACGB	AHKA 80 AT	AHKA 80 ATGB
10 - 3/8	AHKA 100 AE	AHKA 100 ACGB	AHKA 100 AT	AHKA 100 ATGB
12.5 - 1/2	AHKA 125 AE	AHKA 125 ACGB	AHKA 125 AT	AHKA 125 ATGB
15 - 9/16	AHKA 150 AE	AHKA 150 ACGB	AHKA 150 AT	AHKA 150 ATGB

Accessoires	Numéro d'article
Coin externe 90°	E 90/AHKA/ <i>fini</i> *
Coin externe 135°	E 135/AHKA/ <i>fini</i> *
Coin interne 90°	I 90/AHKA/ <i>fini</i> *
Coin interne 135°	I 135/AHKA/ <i>fini</i> *
Cap. de fermeture (droite)	EL/AHKA/ <i>fini</i> *
Cap. de fermeture (gauche)	ER/AHKA/ <i>fini</i> *


* Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code du fini (ex. : E 90/AHKA/**AE**).

4.22 Schluter®-DILEX-AHKA

H = mm - po.	Numéro d'article	Accessoires	Numéro d'article
	Aluminium texturé coloré (TS)		Aluminium texturé coloré (TS)
8 - 5/16	AHKA 80 <i>couleur</i> *	Coin externe 90°	E 90/AHKA/ <i>couleur</i> *
10 - 3/8	AHKA 100 <i>couleur</i> *	Coin externe 135°	E 135/AHKA/ <i>couleur</i> *
12.5 - 1/2	AHKA 125 <i>couleur</i> *	Coin interne 90°	I 90/AHKA/ <i>couleur</i> *
15 - 9/16	AHKA 150 <i>couleur</i> *	Coin interne 135°	I 135/AHKA/ <i>couleur</i> *
		Capuchon de fermeture (gauche)	EL/AHKA/ <i>couleur</i> *
		Capuchon de fermeture (droit)	ER/AHKA/ <i>couleur</i> *

***Codes de couleurs**

* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex.: A 60 **TSC**).

**4.21 Schluter®-DILEX-PHK**





H = mm - po.	Numéro d'article
8 - 5/16	PHK 1S 80 <i>couleur</i> *
10 - 3/8	PHK 1S 100 <i>couleur</i> *
12.5 - 1/2	PHK 1S 125 <i>couleur</i> *


Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

***Codes de couleurs**

* Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la **couleur** (ex. : PHK 1S 80 **BW**).

Accessoires	Numéro d'article
Coin externe 90°	E 90/PHK 1S <i>couleur</i> *
Coin externe 135°	E 135/PHK 1S <i>couleur</i> *
Coin interne 90°	I 90/PHK 1S <i>couleur</i> *
Coin interne 135°	I 135/PHK 1S <i>couleur</i> *
Raccord	V/PHK
Capuchon de fermeture	E/PHK 1S <i>couleur</i> *

Coin externe**Coin interne****Raccord****Capuchon de fermeture**



4.15 Schluter®-DILEX-EHK

Numéro d'article		
Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)	Acier inoxydable 304 brossé (1.4301 = V2A) (EB)	Acier inoxydable 316 L (1.4404 = V4A) (EV4A)

U = plancher ou mur, O = mur

EHK U 7/O 7	EBHK U 7/O 7	EHK U 7/O 7/V4A
EHK U 9/O 9	EBHK U 9/O 9	EHK U 9/O 9/V4A
EHK U 11/O 11	EBHK U 11/O 11	EHK U 11/O 11/V4A
-	-	EHK U 16/O 16/V4A



Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

U: 9/32" = 7 mm	11/32" = 9 mm	7/16" = 11 mm	5/8" = 16 mm
O: 9/32" = 7 mm	11/32" = 9 mm	7/16" = 11 mm	5/8" = 16 mm



Accessoires	Numéro d'article	
	Acier inoxydable 316 L (1.4404 = V4A) (E)	Acier inoxydable 304 brossé (1.4301 = V2A) (EB)
Coin externe	A/EHK	A/EBHK
Coin externe, 135°	E 135/EHK 2 R18	E 135/EB HK 2 R18
Coin interne (2 directions)	I/EHK 2 R18	I/EBHK 2 R18
Coin interne (3 directions)	I/EHK 3 R18	I/EBHK 3 R18
Coin interne, 135°	I 135/EHK 2 R18	I 135/EB HK 2 R18
Raccord	V/EHK	V/EBHK
Capuchon de fermeture	E/HKW/G *	E/HKW/G *

**Disponible en PVC gris seulement*

Coin externe





Coin interne (2 directions)





Coin interne (3 directions)




Raccord



Capuchon de fermeture





4.15 Schluter®-DILEX-HKS

Numéro d'article

Acier inoxydable 304 (1.4301 - V2A) (E)


U = plancher ou mur, O = mur

HKS V2A U 8 / O 7	couleur*
HKS V2A U 10 / O 7	couleur*
HKS V2A U 12 / O 7	couleur*
HKS V2A U 14 / O 7	couleur*
HKS V2A U 16 / O 7	couleur*
HKS V2A U 18 / O 7	couleur*
HKS V2A U 21 / O 7	couleur*
HKS V2A U 25 / O 7	couleur*
HKS V2A U 30 / O 7	couleur*
HKS V2A U 8 / O 9	couleur*
HKS V2A U 10 / O 9	couleur*
HKS V2A U 12 / O 9	couleur*
HKS V2A U 14 / O 9	couleur*
HKS V2A U 16 / O 9	couleur*
HKS V2A U 18 / O 9	couleur*
HKS V2A U 21 / O 9	couleur*
HKS V2A U 25 / O 9	couleur*
HKS V2A U 30 / O 9	couleur*
HKS V2A U 8 / O 11	couleur*
HKS V2A U 10 / O 11	couleur*
HKS V2A U 12 / O 11	couleur*
HKS V2A U 14 / O 11	couleur*
HKS V2A U 16 / O 11	couleur*
HKS V2A U 18 / O 11	couleur*
HKS V2A U 21 / O 11	couleur*
HKS V2A U 25 / O 11	couleur*
HKS V2A U 30 / O 11	couleur*


Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

U: 5/16" = 8 mm	3/8" = 10 mm	15/32" = 12 mm	17/32" = 14 mm	5/8" = 16 mm
23/32" = 18 mm	13/16" = 21 mm	1" = 25 mm	1-3/16" = 30 mm	
O: 9/32" = 7 mm	11/32" = 9 mm	7/16" = 11 mm		


Coin externe



Coin interne (2 directions)



Coin interne (3 directions)



Accessoires

Accessoires	Numéro d'article
Coin externe	A/EHK 2 R18
Coin interne (2 directions)	I/EHK 2 R18
Coin interne (3 directions)	I/EHK 3 R18
Coin externe, 135°	E135/EHK2R18
Coin interne, 135°	I135/EHK2R18
Raccord	V/EHK
Capuchon de fermeture	E/HKW/G (gris PVC seulement)


Note : Le DILEX-HKS est aussi disponible en acier inoxydable 316 L (1.4404 = V4A).

*Codes de couleurs




Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la couleur (ex. : HKS V2A U 18 / O 7 G).

Raccord



Capuchon de fermeture



Note : Pour les coins à 3 directions, utiliser le DILEX-EHK sur la section verticale.